

Primax[®] tuiles transparentes en acrylique



Profils spécifiques sur demande.

DOMAINE D'APPLICATION

Primax[®] tuiles transparentes en acrylique offrent le meilleur rapport qualité/prix pour les combles non-aménagés. Posées isolément ou regroupées pour créer de grandes entrées de lumière dans les espaces de combles ou les grands halls, la nouvelle génération de tuiles transparentes est très robuste et se distingue par son excellente résistance aux intempéries et son exploitation exceptionnelle de la lumière du jour.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Transmission de lumière 92% pour 1 mm d'épaisseur
- Matériau transparent et très rigide, résistant à l'abrasion, aux intempéries et aux chocs
- Les tuiles sont moulées pour garantir un ajustement parfait avec les autres tuiles de la couverture
- Faciles à transporter et à mettre en œuvre
- Fournies avec Primax[®] clips de fixation pour éviter le soulèvement des tuiles.

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Matériau	Tuiles transparentes en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Pente de toit	> 10°
Résistance	Au vieillissement, aux intempéries, au gel et aux changements de température
Classement au feu	B2
Transmission de la lumière	> 92%
Indice de réfraction d'après ISO 489	1,492
Résistance aux températures	-40°C à +85°C
Température de ramollissement	+ 115°C
Normes / Certificats	EN 1013-5
Conditionnement	10 pcs / carton - entre 80 et 180 pcs selon modèle

Klöber - HPI France

Z.I. - 6 rue de l'énergie - F67720 HOERDT

T: +33 (0) 3 88 68 20 60 - F: +33 (0) 3 88 68 18 10 - E: info@kloeberhpi.fr · www.kloeber.fr

KLOEBER

Primax® Châssis de toit universel



DOMAINE D'APPLICATION

Les châssis de toit Primax® pour les combles sont des sorties de secours et d'accès au toit pour les artisans (en respectant les règles de sécurité) et tout aussi utile dans l'éclairage et l'aération. Grâce aux dimensions généreuses, la lucarne facilite l'accès à la toiture tout en optimisant le passage de la lumière à travers un grand dôme en polycarbonate (PC) extrêmement résistant aux chocs. Conçu en PVC rigide teinté avec une adaptation universelle à presque tous les matériaux de couverture, le tout avec une grande simplicité de pose.

- Utilisable pour les constructions neuves ou les rénovations
- S'adapte à tous les galbes de tuiles sans nécessiter de découpe

Les lucarnes Primax® possèdent un dôme pouvant être fixé par le dessus par la gauche ou par la droite, en fonction de la configuration des lieux. Elles s'adaptent pratiquement sur tous les modèles de tuiles en béton et en terre cuite. Le dispositif d'arrêt robuste à positions multiples garantit un maniement sûr. Le dôme incassable en polycarbonate résistant aux chocs et aux UV se ferme facilement, sans système d'isolation supplémentaire.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Application universelle par son adaptation à toutes les formes de tuiles courantes
- Éclairage et aération des combles de toiture froide en pente et accès au toit pour assurer la maintenance
- Étanche à la pluie
- Pose simple et rapide
- Résistant aux chocs, aux UV et ne se déforme pas

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Matériau	Cadre : PVC rigide Dôme : polycarbonate renforcé Bavette : PVC
Pente de toit	16° à 55°
Ref.	KT4003-2 Gris Brun RAL8019
Normes / Certificats	Marquage CE - DIN 18160-5 / DIN EN 516
Conditionnement	1 pcs / carton - 10 pcs / palette

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber HPI France SARL. ©Marque déposée de Klöber GmbH.

Klöber - HPI France

Z.I. - 6 rue de l'énergie - F67720 HOERDT

T: +33 (0) 3 88 68 20 60 - F: +33 (0) 3 88 68 18 10 - E: info@kloeberhpi.fr · www.kloeber.fr

KLÖBER