

## Panneau isolant semi rigide PAVAFLEX CONFORT 100 mm - 1220 x 575

Images



FH


**Nom:**

PAVAFLEX CONFORT 100 mm - 1220 x 575

**Description:**

Panneau isolant semi rigide

**Commentaire:**

Panneau isolant polyvalent semi-rigide pour le remplissage entre montants d'ossature ou contre-cloison.

**Gamme:**

Isolants fibres de bois

**Marque:**

PAVATEX

**Univers:**

Isolation

**Sous-univers:**

Isolants fibres de bois

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau:	fibres de bois
Type pose:	Collage à froid/Fixation mécanique
Types:	Panneau

### ASPECT ET COLORIS

Finition:	Bords Droits
-----------	--------------

### APPLICATION

Destination:	remplissage entre montants d'ossature ou contre-cloison
--------------	---

### RÉSISTANCE

Résistance thermique (kw):	2,6
Conductivité thermique u (w/m²k):	0,038
Réaction au feu:	euroclasse E

## NORMES ET CERTIFICATS

Marquage ce:	oui
Numéro de dop:	6100_004-CPR 2013 / 05 / 12-FR
Code acermi:	17/006/1259

## DIMENSIONS PRODUIT

Longueur (m):	1,22
Largeur (m):	0,575
Epaisseur (mm):	100

## LOGISTIQUE

Unité d'achat:	Pièce
Unité de vente:	Pièce
Conditionnement d'achat:	Paquet
Conditionnement de vente:	Panneau
Conditionnement détaillé:	Palette de 12 paquets de 4 pan
Nb d'unité par conditionnement d'achat:	4
Nb d'unité par conditionnement de vente:	1
Minimum de commande:	33,672

## PALETTE

Nombre d'unités par palette:	48
Nb de colis par palette:	8



3434550684460